



产品数据表

链条和钢丝绳润滑剂 Chain and Wire Rope Lubricant No. PR03050

I. 产品描述

一款混合了合成润滑剂、溶剂和二硫化钼的特殊产品，旨在使链条和钢丝绳保持优良的工作状态。

II. 应用

低速输送机、传动链、起重机、绞车、滑轮、缓冲销、滚轴、车库门、衬套、密封件、O形密封圈及相关附件。

III. 产品特性

- 适合高强度润滑
- 具有良好的粘附性，防止链条和钢丝绳甩油
- 提供良好的润滑和防锈保护
- 快速渗透，深入钢丝绳的芯部
- NSF H2 注册，可用于食品加工行业

IV. 产品数据

外观	透明淡琥珀色液体
基质	二硫化钼
比重	0.6771 (不含推进剂)
闪点	<-18°C
塑料安全性	可能损伤敏感塑料
成膜类型	不干膜
挥发速度	非常快
工作温度	-4 至 176.7°C
推进剂	碳氢
NSF 分类编码	H2
去除方式	采用石油蒸馏油或 CRC 金属零部件清洗剂 PR05088CR
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

1. 切勿在设备通电时喷涂。
2. 使用前充分摇动罐体。
3. 链条润滑：喷涂在链条上缘，并在通电前让润滑剂凝固。
4. 钢丝绳润滑：喷涂整个表面形成均匀的薄膜。





产品数据表

VI. 包装

PR03050 12*283g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 23 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn