



产品数据表

De-Squeak 刹车盘修复消音剂 De-Squeak Brake Conditioning Treatment No. PR05080

I. 产品描述

防止刹车产生噪音。金属颗粒配方可填充刹车盘摩擦面上的凹槽和瑕疵，这些凹槽和瑕疵通常会引起吱吱声和尖锐声。De-Squeak 刹车盘修复消音剂可用于新、旧制动盘和制动鼓。适用于所有类型的制动系统，包括 ABS。

II. 应用

新的、旧的或新切割的制动盘和制动鼓。可安全用于所有类型的制动系统，包括 ABS。

III. 产品特性

- 适用于各种类型的刹车系统
- 操作便捷
- 特殊金属粘接配方，可修复刹车盘微小的凹陷
- 耐 982°C 高温

IV. 产品数据

外观	灰色薄膜
比重	0.82 (不含推进剂)
闪点	-17°C
挥发速率	慢
工作温度	-23.3 至 982.2°C
推进剂	碳氢
去除方式	可用 CRC Brakeleen 刹车部件清洁剂去除
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

1. 不得在制动片和制动蹄上使用。
2. 喷涂本产品前，请先使用 CRC Brakeleen 刹车部件清洁剂充分清洗刹车盘和刹车鼓。
3. 使用前充分摇动罐体以确保内容物混合均匀。
4. 在所有摩擦面上喷涂一层均匀且轻薄的 De-Squeak 刹车盘修复消音剂涂层。若用于盘式制动器，请确保刹车盘两侧均喷涂 De-Squeak。
5. 等待 10 分钟，重新组装刹车系统。
6. 低速行驶车辆，踩刹车踏板 5 至 8 次。这样操作会帮助 De-Squeak 刹车盘修复消音剂中的金属颗粒打磨到摩擦面凹陷处，从而获得平整光洁的表面。





产品数据表

VI. 包装

PR05080 12*318g

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 21 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn