



产品数据表

Trans-X AT 自动变速箱止漏剂（高里程）

Trans-X Automatic Transmission Stop Leak & Tune-Up (High Mileage)

No. PR402916

I. 产品描述

专为行驶里程超过 12 万公里的车辆设计，有效修复自动变速器、动力转向和液压系统中的泄漏，解决变速箱打滑和换挡顿挫的问题，防止因密封件和垫圈老化而造成的泄漏。配方中含有强力清洁成分，可去除污泥、胶质物和积碳，避免变速箱过早出现故障，延长变速箱内各部件的使用寿命。与 CVT 变速箱油液不兼容。

II. 应用

仅在自动变速器中使用。不适用于 CVT、DSG 或手动变速器。

III. 产品特性

- 经济便捷，无需大拆变速器，快速修复泄漏
- 安全清洁，有效去除油泥、胶质物、积碳等有害沉积物
- 含有特殊修复成分，使密封件恢复活力，提高密封性能
- 额外增加高性能添加剂，适用于高里程变速箱

IV. 产品数据

外观	红色透明液体
相对密度	0.877
闪点（闭杯）	14°C
保质期	自生产日起 5 年



V. 使用方法

1. 预热发动机后熄火。使用产品前通过自动变速箱油尺检查油量，确保加入后不会过量。
2. 对于仅防止变速箱打滑而无泄漏的情况，需预先排出 15 fl oz (473 mL) 的变速箱油。
3. 发动机关闭情况下，将一整瓶 Trans-X 加入到自动变速箱中。根据汽车制造商规定的油位高度添加。在自动变速箱加油口放置漏斗进行添加会更有利于操作。
4. 对于较大的变速箱，容量在 10 夸脱（大约 9.5 升）以上，需使用两瓶。
5. 如有必要，用变速箱油加至需要的油位高度。
6. 驾驶汽车，定期监测是否仍有泄露。

一瓶 Trans-X 可处理 10 夸脱（大约 9.5 升）自动变速箱油。切勿过量添加产品至变速箱或动力转向储油罐。兼容所有类型的自动变速箱油和动力转向液。不适用于手排挡或无段变速 CVT 变速箱。如果行驶 200 英里（约 322 公里）后问题依然存在，请咨询专业技术人员。



产品数据表

VI. 包装

PR402916 6*473mL

版本: V2

日期: 2025 年 1 月 23 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn